

製造設備 小浜工場

機器名	材質	個数	容量	段数	圧力上限	温度上限
יים אינו			m3		MPa	°C
反応器	GL	2	0.1	-	0.4	-
		1	0.2	-	0	-
		1	0.5	-	大気圧	150
		1	1.0	-	0.1	100
		3	2.0	-	~0.12	100
		4	3.0	-	~ 0.19	~ 132
		1	3.5	-	大気圧	120
		3	4.0	-	~ 0.19	~ 120
		1	5.0	-	0.19	130
	SUS	1	0.2	-	大気圧	130
		1	0.5	-	0.6	-
		1	0.6	-	0.5	250
		1	1.0	-	0.99	150
		1	2.0	-	0	-
		2	2.5	-	大気圧	~ 100
		1	3.0	-	0.1	100
		10	5.0	-	~0.99	~ 300
真空攪拌乾燥機	SUS	1	2.0	-	132	132
振動乾燥機	SUS	1	0.3	-	95	95
蒸留塔	GL	2	2.0	-	0.1	135
減圧乾燥機	GL	1	1.0	-	100	100
		1	1.8	-	90	90



製造設備 上中工場

機器名	材質	個数	容量	段数	圧力上限	温度上限
(成位)			m3		MPa	°C
反応器		2	0.2	-	0.19	160
		2	2.0	-	0.19	150
		1	3.0	-	0.19	150
	GL	2	4.0	-	0.19	150
		4	5.0	-	0.19	150
		2	6.0	-	0.19	150
		2	7.0	-	0.19	150
		4	8.0	-	0.19	~ 180
		6	10.0	-	0.19	150
		1	12.0	-	0.19	150
		8	15.0	-	~ 0.6	170
		1	0.3	-	0.98	160
	НС	2	7.0	-	0.19	150
	ПС	1	9.0	-	0.98	150
		3	15.0	-	~ 0.6	~ 280
	SUS	4	6.0	-	0.19	~ 200
		5	7.0	-	~ 0.99	150
		2	8.0	-	~ 0.99	~ 155
		1	9.0	-	0.19	250
		1	10.0	-	0.19	150
		1	12.0	-	0.19	200
		1	14.0	-	0.19	150
		4	15.0	-	~ 0.6	170
蒸留塔	GL	1	-	27	0.19	180
		1	-	31	0.19	160
	НС	1	-	36	0.19	280
	SUS	3	-	13	0.19	170
		1	-	15	0.19	180
		1	-	19	0.19	150
		1	_	20	0.19	150
薄膜蒸留器	SUS	1	1.5	-	0.19	195
リボコーンドライヤー	НС	1	5.0	-	133	133
	SUS	5	4.0	-	130	130
	303	2	5.0	-	133	133
コニカルドライヤー	GL	1	2.9	-	130	130